

Vyhlasenie o parametroch



Dolupodpísaný zástupca: Ing. Jaroslav Slávik

výrobca: RETIC, s.r.o., 951 24 NOVÉ SADY 384, Slovenská republika

výrobne: RETIC, s.r.o., 951 24 NOVÉ SADY 384, Slovenská republika

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Krídlové a posuvné brány a bránky RETIC**

je v zhode s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 305/2011, ak je zabudovaný v súlade s návodmi na použitie a montáž. Na výrobky a na ich výrobu sa uplatňujú nasledovné normy:

EN 12635+A1:2019 Brány a vráta. Montáž a použitie.
EN 12453:2019-03 Brány a vráta. Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom. Požiadavky.
EN 12978:2004+A1:2009 Brány a vráta. Bezpečnostné zariadenia pre mechanicky ovládané brány a vráta. Požiadavky a skúšobné metódy.
EN 12604:2018 Brány a vráta. Mechanické vlastnosti. Požiadavky.
EN 13241+A2:2017 Brány a vráta. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Rozmerová presnosť	Trieda „m“	P20-05-0444/1
Ergonomické vlastnosti	Splnenie požiadaviek EN 13241-1	P20-05-0444/2
Mechanická bezpečnosť pri používaní	Splnenie požiadaviek EN 13241-1, EN 292-1, EN 292-2	P20-05-0444/2
Mechanické vlastnosti	Splnenie požiadaviek EN 13241-1	P20-05-0444/2
Povrchová ochrana		
-hrúbka povlaku (podľa druhu povlaku) -pre nátery a poplastovanie -pre pozinkovanie	Td=100 µm až 120 µm Td=20 µm až 35 µm	P20-05-0444/3
-príľnavosť povlaku (podľa druhu povlaku) -pre laky a nátery -pre poplastovanie a pozinkovanie	-stupeň 0 -nesmie sa odlupovať od podkladu	
Vyhotovenie zvarov	Stupeň B	P20-/05/0444/4

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe: Krídlové, posuvné brány a bránky RETIC sú vyhotovované ako krídlové alebo posuvné. Krídla sú zvarené z ocelových rúrok štvorcového alebo obdĺžnikového prierezu do jednoliateho celku. Výplň krídiel brán a bránok je vyhotovovaná z ocelových rúrok štvorcového alebo obdĺžnikového prierezu, alebo krepovaného pletiva. Pohyb jednotlivých krídiel brán je vykonávaný ručne, pričom dráha pohybu krídlových brán je vymedzená závesmi a dráha pohybu posuvných brán je vymedzená inštalovanou koľajnicou. Krídla brán je možné v zatvorenej polohe zamknúť pomocou inštalovanej zámky s cylindrickou vložkou. Krídlové, posuvné brány a bránky RETIC slúžia na uzatvorenie stavebných priechodov v oplotení objektov.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Notifikovaná osoba 1301, Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená 3, SK-826 34 Bratislava 29.

RETIC, s.r.o.
951 24 NOVÉ SADY 384
IČO: 36 540 374 IČ DPH: SK2020148922
Tel./fax: 037/789 41 62

Meno: Ing. Jaroslav Slávik
Funkcia: obchodný riaditeľ

podpis

Dátum: 1.1.2025